

## 工事成績採点の考查項目別運用表

[記入方法] OKであれば□にレマークを、OKでない場合は×マークを記入し、対象外の場合はーを記入する。

令和6年4月1日改訂  
土木用(第3評定者)

別紙-3①

考查項目	a	a'	b	b'	c	d
3.出来形及び出来ばえ I.出来形	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の5項目以上が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の4(4注)項目以上が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3(3注)項目が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、a～b' (b～b'注)に該当しない。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準や規格値を満足せず、不適合に該当する。
<p>※ばらつきの判断は別紙-4参照 別紙-3の作成は別紙-5により行う。</p> <p>主たる工種 (1) (2) (3)</p> <p>ばらつき判断の可否 • ばらつき判断できる • ばらつき判断できない。(いずれかを○で囲む)</p> <p>注 検定結果の打点数が少なく、ばらつき判断できない場合は「評価対象項目」のみで評価するものとし、( )内の評価項目の数で評価する。</p> <p>ばらつき判定 検定項目名 ( ) 検定値数 ( 点) • • ①            規格値の50%以内の数 ( 点) : : ② ② / ① = 割 (8割以上が該当)            " 80%以内の数 ( 点) : : ③ ③ / ① = 割 (8割以上が該当)</p> <p>ばらつき判定結果 • 50%以内 • 80%以内 • 80%超 (いずれかを○で囲む)</p> <p>【評価対象項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図表を工夫し、作成されていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 不可視部分の出来形が写真・資料等で的確に判断できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 出来形管理図、出来形結果表が漏れなく作成されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. □5. を満足し、竣工図及び出来形管理図表が検測値に差違なく、適正に作成されていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 7. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 8. その他 (理由)</li> </ul> <p>① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。      ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。      ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確認する管理体系である。      ④ その他は、1～7以外の項目で特に評価する場合などについて、独自に設定するものとする。</p>						
					●判断基準	
					ばらつき判断できる	ばらつき判断できない
					50%以内	80%以内
					80%超	80%超
評価 項目 数	5項目以上	a	b	b	b	b
	4項目	a'				
	3項目	b'	b	c	b'	b'
	2項目以下	c	c	c	c	c

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d
3.出来形及び出来ばえ Ⅱ.品質	砂防構造物工事及び地すべり防止工事(集水井戸工事を含む)	<p><input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況(評価値)と品質関係の試験結果のばらつきとから判断する。</p> <p>【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】</p> <p>※ばらつきの判断は別紙－4参照。</p> <p>別紙－3の作成は別紙－5により行う。</p>				<p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超える不適合に該当する。</p>	

## 【評価対象項目】

## [共通]

- 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度、水セメント比、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。
- 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、ランプ、空気量等の測定結果が確認できる。
- 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。
- 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)
- 5. コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。
- 6. 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。
- 7. 鉄筋及び鋼材の品質及び規格が、証明書類で確認できる。
- 8. クラックが無い。
- 9. その他(理由)

## [砂防構造物工]

- 10. コンクリート打設まで、錆、泥、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。
- 11. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- 12. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。
- 13. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- 14. ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。
- 15. ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。
- 16. その他(理由)

## [地すべり防止工(抑止杭、集水井戸工を含む)]

- 17. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- 18. ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。
- 19. ライナープレートと地山との間隙が少なくなるように施工していることが確認できる。
- 20. 集・排水ボーリング工の方向、角度及び延長が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。
- 21. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。
- 22. 杭の水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。
- 23. 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。
- 24. 既製杭の溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- 25. 場所打杭の配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- 26. その他(理由)

- ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。  
 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として比率(%)計算の値で評価する。  
 ③評価値(%) = 評価項目数( ) / 対象評価項目数( )  
 ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

3.出来形及び出来ばえ II.品質	砂防構造物工事及び地すべり防止工事（集水井戸工事を含む）	●判断基準					
		評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	
			90 %以上	50%以下	80%以下	80%を超える	a'
			75 %以上 90 %未満	a'	b	b'	b
			60 %以上 75 %未満	b	b'	c	b'
			60 %未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

考査項目	工種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. コンクリート構造物の表面状態良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. コンクリート構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. クラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 漏水が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当5項目以上・・・a</li> <li>該当4項目・・・b</li> <li>該当3項目・・・c</li> <li>該当2項目以下・・・d</li> </ul>	
III.出来ばえ	土工事 (盛土、築堤等工事)	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 天端及び端部処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当4項目以上・・・a</li> <li>該当3項目・・・b</li> <li>該当2項目・・・c</li> <li>該当1項目以下・・・d</li> </ul>	
	土工事(切土)	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 規定された勾配が確保されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されるなど、適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 滞水等による施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 関係構造物との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当5項目以上・・・a</li> <li>該当4項目・・・b</li> <li>該当3項目・・・c</li> <li>該当2項目以下・・・d</li> </ul>	
	土工事(河道開削)	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 規定された縦横断勾配が確保されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 河積を阻害する転石等が除去されるなど、平坦(または適切)に施工されている。(魚巣等の目的を有する転石を除く)</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 法面・河床勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. みお筋の通り(平面線形)が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 関係構造物との取り合いが適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当5項目以上・・・a</li> <li>該当4項目・・・b</li> <li>該当3項目・・・c</li> <li>該当2項目以下・・・d</li> </ul>	
	護岸・根固・水制工事	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 材料のかみ合わせがよく安定している。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 既設構造物とのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 曲線部や縦横断勾配の急な箇所の施工が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 吸い出しやクラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 7. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当6項目以上・・・a</li> <li>該当5項目・・・b</li> <li>該当4項目・・・c</li> <li>該当3項目以下・・・d</li> </ul>	
	鋼橋工事(RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる) 鋼製シット工事	<p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. 表面に補修箇所がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 部材表面に傷及び錆が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 溶接に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 塗装に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>該当4項目以上・・・a</li> <li>該当3項目・・・b</li> <li>該当2項目・・・c</li> <li>該当1項目以下・・・d</li> </ul>	