

R5
導入

縮絨機 (NTS-201HK)

郡山

装置の概要

【型式等】

- 装置名称：縮絨機
- メーカー：アサヒ繊維機械工業(株)
- 型式：NTS-201HK

【仕様】

- 蒸気圧：0.5～0.7 MPa
- 縮絨速度：1～3 m/min
- 最大加工幅：1.8 m
- 対応素材：天然繊維、再生繊維、半合成繊維、合成繊維



生地縮絨加工をすることができます！

【装置の特徴】

解反、スチーミング、加熱、振り落としの工程を一貫して行うことができます。生地を蒸気で加湿加熱することで、歪みや伸び、縮みを除去することができます。生地の寸法変化を安定化させ、風合いを回復させることができます。縫製加工時のシワや風合いの変化といったトラブルを抑えることができます。

【主な用途】

- 生地縮絨加工



料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	縮絨機 (NTS-201HK)	1時間ごと	1,320
依頼試験	-----	-----	-----

〒963-0297
郡山市待池台1丁目12番地
TEL：024-959-1739（繊維・高分子科）
FAX：024-959-1761

併せて使うと効果的です！



自動裁断システム
(6,580円/時間)

○その他の施設・設備は、福島県ハイテクプラザ 施設・設備データベースからご覧いただけます。

福島県ハイテクプラザ
Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government

(令和7年4月)